

GW 450

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ (M)	5,47 kNm /m
ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ	2
РАЗРУШАЮЩИЙ МОМЕНТ	10,94 kNm/m
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ- $W_{el}$	273 cm <sup>3</sup> / m
МОМЕНТ ИНЕРЦИИ- $J_y$	2107 cm <sup>4</sup> / m
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ	2600 МПа
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	40 МПа
ВЫСОТА	140 mm
ТОЛЩИНА	4 mm
ЭФФЕКТИВНАЯ ШИРИНА	460 mm +/-15
ВЕС НА ПОГОННЫЙ МЕТР	5,05 Kg
ВЕС КВАДРАТНОГО МЕТРА	10,90 Kg
МАТЕРИАЛ	ВСЕПОГОДНЫЙ УФ-СТОЙКИЙ ПВХ
СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	СВЕТЛОСЕРЫЙ-ТЕМНОСЕРЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ-ЗЕЛЕНый-ПЕСЧАНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЯ	КО-ЭКСТРУЗИЯ
СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	10 pcs

